

Características				
Campo de aplicación	Tuberías flexibles expuestas a una sobrecarga de fricción al moverse.			
Características especiales	los bordes están redondeados para no dañar los tubos flexibles flexible tolera ácidos, aceites y soluciones contienen aditivo antiestático reciclable Resistente a la radiación ultravioleta			
Color	negro			
Temperatura min.	-50 °C			
Temperatura max.	100 °C			
Material	Polietileno HD			



## Nota

A partir de SSK PE 66 tiene un orificio para la prolongación

## Artículo

Atticulo					
Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	para Ø exterior de tubo flexible	
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm	
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 mm	
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 mm	
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 mm	
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 mm	
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 mm	
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 mm	
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 mm	
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 mm	
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 mm	
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 mm	
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 mm	
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 mm	