



Nota

Utilizable con H-LPKIT-UC-NL o H-LPKIT-UC-MS

Descripción

Para la limpieza interior de mangueras y tubos. El proyectil debe ser de un 20 % a un 30 % más grande que el diámetro interior de la manguera o tubo. Por ejemplo, se recomienda un proyectil de 50 mm para una manguera de 38 mm.

Artículo

Artículo		
Denominación	para diámetro interno tubo flexible	para Ø interior tubo
	(mm)	(mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-