


Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos			
Rosca interior cilíndrica en pulgadas			
obturación cónica			
DIN EN 10226 / ISO 7-1			
recto			
unión roscada de 3 piezas			
Acero			





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Λ		\sim	\sim
~	L	ícu	ıu

Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW	S1
WA 006 AFL-GAR	6	250	G 1/4" -19	(mm) 19	(mm) 17,0
WA 008 AFL-GAR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Variantes de producto

WA AFL-GAR VA Pieza de conexión ... AFL-GAR, VA, Acero fino