


| Características | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos | | | | |
| Conexión 1 | Rosca exterior cónica en pulgadas | | | | |
| Forma de obturación 1 | obturación cónica | | | | |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 | | | | |
| Forma constructiva | recto | | | | |
| Versión | unión roscada de 3 piezas | | | | |
| Material | Acero | | | | |
| | | | | | |





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

| Artículo | | | | | |
|----------------|----|----------|----------|------------|------------|
| Denominación | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
| WA 006 AFL-VRK | 6 | 250 | R 1/4" | 17 | 17,0 |
| WA 008 AFL-VRK | 8 | 250 | R 1/4" | 17 | 19,0 |
| WA 010 AFL-VRK | 10 | 250 | R 3/8" | 24 | 22,0 |
| WA 013 AFL-VRK | 13 | 250 | R 1/2" | 27 | 27,0 |
| WA 016 AFL-VRK | 16 | 160 | R 1/2" | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-VRK | 20 | 160 | R 3/4" | 36 | 36,0 |
| WA 025 AFL-VRK | 25 | 100 | R 1" | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-VRK | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 | 50,0 |
| WA 040 AFL-VRK | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 | 60,0 |

Variantes de producto

WA AFL-VRK VA Pieza de conexión ... AFL-VRK, VA, Acero fino