

# WA AFL-VRK VA

Pieza de conexión ... AFL-VRK, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Rosca exterior cónica en pulgadas                   |
| <b>Forma de obturación 1</b> | obturación cónica                                   |
| <b>Norma</b>                 | DIN EN 10226 / ISO 7-1                              |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Versión</b>               | unión roscada de 3 piezas                           |
| <b>Material</b>              | Acero fino  |



## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación      | DN | PN (bar) | G2       | SW (mm) | S1 (mm) |
|-------------------|----|----------|----------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VRK VA | 6  | 250      | R 1/4"   | 17      | 17,0    |
| WA 008 AFL-VRK VA | 8  | 250      | R 1/4"   | 17      | 19,0    |
| WA 010 AFL-VRK VA | 10 | 250      | R 3/8"   | 24      | 22,0    |
| WA 013 AFL-VRK VA | 13 | 250      | R 1/2"   | 27      | 27,0    |
| WA 016 AFL-VRK VA | 16 | 160      | R 1/2"   | 27      | 32,0    |
| WA 020 AFL-VRK VA | 20 | 160      | R 3/4"   | 36      | 36,0    |
| WA 025 AFL-VRK VA | 25 | 100      | R 1"     | 41      | 41,0    |
| WA 032 AFL-VRK VA | 32 | 100      | R 1.1/4" | 50      | 50,0    |
| WA 040 AFL-VRK VA | 40 | 100      | R 1.1/2" | 60      | 60,0    |

## Variantes de producto

WA AFL-VRK Pieza de conexión ... AFL-VRK, acero, Acero