


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas				
Forma de obturación 1	obturación cónica				
Norma	ISO 228-1				
Forma constructiva	recto				
Versión	unión roscada de 3 piezas				
Material	Acero				





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

٨	rtí	۵.	. 1	_
Δ	PT I	\sim	ш	\sim

/ II tiouio						
Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW	S1	
				(mm)	(mm)	
WA 006 AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0	
WA 008 AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0	
WA 010 AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0	
WA 013 AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0	
WA 016 AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0	
WA 020 AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0	
WA 025 AFL-VR	25	100	G 1" -11	41	41,0	
WA 032 AFL-VR	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0	
WA 040 AFL-VR	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0	

Variantes de producto

WA AFL-VR VA Pieza de conexión ... AFL-VR, VA, Acero fino