


Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Roscas exteriores BSP cilíndricas
obturación cónica
ISO 228-1
recto
unión roscada de 3 piezas
Acero fino





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Ar	tícu	lo

7 ti ti Gui G					
Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW	S1
				(mm)	(mm)
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Variantes de producto

WA AFL-VR Pieza de conexión ... AFL-VR, acero, Acero