


Características				
Campo de aplicación	e aplicación Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos			
Conexión 1	Racor de soldadura para tubo métrico			
Forma de obturación 1	obturación cónica			
Forma constructiva	recto			
Versión	unión roscada de 3 piezas			
Material	Acero (soldable)			





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Δ	PT I	cu	\mathbf{a}
_	ıu	Сu	w

Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW	S1	
			(mm)		(mm)	
WA 006 AFL-SA	6	250	12	14	17,0	
WA 008 AFL-SA	8	250	14	17	19,0	
WA 010 AFL-SA	10	250	16	19	22,0	
WA 013 AFL-SA	13	250	19	22	27,0	
WA 016 AFL-SA	16	160	22	27	32,0	
WA 020 AFL-SA	20	160	27	32	36,0	
WA 025 AFL-SA	25	100	32	41	41,0	
WA 032 AFL-SA	32	100	40	46	50,0	
WA 040 AFL-SA	40	100	46	55	60,0	

Variantes de producto

WA AFL-SA VA Pieza de conexión ... AFL-SA, VA, Acero fino