


Características						
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos					
Conexión 1	Racor de soldadura para tubo métrico					
Forma de obturación 1	obturación cónica					
Forma constructiva	recto					
Versión	unión roscada de 3 piezas					
Material	Acero fino					





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Δ	-	\sim 1	П	\sim
\boldsymbol{n}		Ćι	41	u

Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW	S1	
			(mm)	(mm)	(mm)	
WA 006 AFL-SA VA	6	250	12	14	17,0	
WA 008 AFL-SA VA	8	250	14	17	19,0	
WA 010 AFL-SA VA	10	250	16	19	22,0	
WA 013 AFL-SA VA	13	250	19	22	27,0	
WA 016 AFL-SA VA	16	160	22	27	32,0	
WA 020 AFL-SA VA	20	160	27	32	36,0	
WA 025 AFL-SA VA	25	100	32	41	41,0	
WA 032 AFL-SA VA	32	100	40	46	50,0	
WA 040 AFL-SA VA	40	100	46	55	60,0	

Variantes de producto

WA AFL-SA Pieza de conexión ... AFL-SA, acero, Acero (soldable)