
WA LF PN6 VA

Pieza de conexión ... LF, PN 6, VA



Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Collar liso con brida suelta en el nivel de presión PN 6				
Forma de obturación 1	obturación plana				
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1				
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C				
Forma constructiva	recto				
Material	Tubuladuras de acero fino Collar de acero fino Brida suelta de acero fino				





Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	D	d1	K	Ļ	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11	
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11	
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11	
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11	
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14	
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14	
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14	
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14	
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18	
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18	
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18	
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18	

Variantes de producto

WA LF PN6 Pieza de conexión ... LF, PN 6, acero, Tubuladuras de acero fino