


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Collar de soldadura con brida suelta en el nivel de presión PN 10				
Forma de obturación 1	obturación plana				
Norma	DIN 2673 DIN EN 1092-1				
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C				
Forma constructiva	recto				
Material	Collar de acero Brida suelta de acero				





1

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	D (2002)	d1	K	L	
WA 010 LF PN10	10	10	(mm) 90	(mm) 40	(mm) 60	(mm) 14	
WA 013 LF PN10	13	10	95	45	65	14	
WA 020 LF PN10	20	10	105	58	75	14	
WA 025 LF PN10	25	10	115	68	85	14	
WA 032 LF PN10	32	10	140	78	100	18	
WA 040 LF PN10	40	10	150	88	110	18	
WA 050 LF PN10	50	10	165	102	125	18	
WA 065 LF PN10	65	10	185	122	145	18	
WA 080 LF PN10	80	10	200	138	160	18	
WA 100 LF PN10	100	10	220	158	180	18	
WA 125 LF PN10	125	10	250	188	210	18	
WA 150 LF PN10	150	10	285	212	240	22	

Variantes de producto

WA LF PN10 VA Pieza de conexión ... LF, PN 10, VA, Collar de acero fino