


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Collar de soldadura con brida suelta en el nivel de presión PN 16				
Forma de obturación 1	obturación plana				
Norma	DIN 2674 DIN EN 1092-1				
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C				
Forma constructiva	recto				
Material	Collar de acero Brida suelta de acero				





1

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LF PN16	10	16	90	40	60	14	
WA 013 LF PN16	13	16	95	45	65	14	
WA 020 LF PN16	20	16	105	58	75	14	
WA 025 LF PN16	25	16	115	68	85	14	
WA 032 LF PN16	32	16	140	78	100	18	
WA 040 LF PN16	40	16	150	88	110	18	
WA 050 LF PN16	50	16	165	102	125	18	
WA 065 LF PN16	65	16	185	122	145	18	
WA 080 LF PN16	80	16	200	138	160	18	
WA 100 LF PN16	100	16	220	158	180	18	
WA 125 LF PN16	125	16	250	188	210	18	
WA 150 LF PN16	150	16	285	212	240	22	

Variantes de producto

WA LF PN16 VA Pieza de conexión ... LF, PN 16, VA, Collar de acero fino