

WA LF PN40

Pieza de conexión ... LF, PN 40, acero

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Collar liso con brida suelta en el nivel de presión PN 40 |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Norma | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |
| Aplicación | versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Tubuladuras de acero fino Collar de acero Brida suelta de acero |



Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN40 | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Variantes de producto

WA LF PN40 VA Pieza de conexión ... LF, PN 40, VA, Tubuladuras de acero fino