

# WA LB PN6

Pieza de conexión ... LB, PN 6, acero

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Rebordeado de soldadura con brida suelta en el nivel de presión PN 6
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana
<b>Norma</b>	DIN 2641 DIN EN 1092-1
<b>Aplicación</b>	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Rebordeado de acero fino Brida suelta de acero



## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18

## Variantes de producto

WA LB PN6 VA Pieza de conexión ... LB, PN 6, VA, Rebordeado de acero fino