
## WA LB PN6 VA

Pieza de conexión ... LB, PN 6, VA



Características	
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rebordeado de soldadura con brida suelta en el nivel de presión PN 6
Forma de obturación 1	obturación plana
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C
Forma constructiva	recto
Material	Rebordeado de acero fino Brida suelta de acero fino





## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11	
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11	
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11	
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11	
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14	
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14	
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14	
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14	
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18	
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18	
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18	
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18	

## Variantes de producto

WA LB PN6 Pieza de conexión ... LB, PN 6, acero, Rebordeado de acero fino