# SKF IN SK VA

Mitad fija de acoplamiento roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Herramientas hidráulicas<br>Sector industrial y de construcción<br>Bombas hidráulicas móviles<br>Cabestrantes hidráulicos<br>Prensas hidráulicas<br>Equipos de salvamento<br>Instalaciones con carga en aumento |
| **Construcción** | con bloqueo de seguridad bloqueable |
| **Suplemento construcción** | Mando para una mano |
| **Conexión 1** | Roscas interiores NPT |
| **Material** | Acero fino<br>NBR<br>PTFE |



## Artículo

| Denominación | Tamaño constructivo | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKF 10 IN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SK** | Protección contra el polvo para SKF..SK |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*