

Características			
Construcción	obturación plana		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E		
compatible con	Stucchi VEP		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Denominación	Tamaño constructivo	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.
				(bar)	(°C)	(°C)
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Accesorios	
SKL ZUBS FS ALU	Protección contra el polyo para SKL ES