

SKM IN FS 700

Manguito de acoplamiento insertable, obturación plana, 700 bar

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| Construcción | obturación plana |
| Conexión 1 | Roscas interiores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| compatible con | Stucchi HP |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|----------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 06 IN FS 700 | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |
| SKM 06 IN 10 FS 700 | 6 | NPT 3/8" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Accesorios

SKM ZUBS FS Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..FS