

# SKM IR FS 700

Manguito de acoplamiento insertable, obturación plana, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| <b>Construcción</b>                | obturación plana   |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca interior BSP cilíndricas   |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | para empalme roscado en A, B y en su caso en E   |
| <b>compatible con</b>              | Stucchi HP   |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado  |



## Artículo

| Denominación            | DN* | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|-------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SKM 06 IR FS 700</b> | 6   | G 1/4" -19        | 1                   | 700,0                     | -25                                  | 100                                  |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

## Accesorios

**SKM ZUBS FS** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..FS