

# HK B3/B14 400/690V IE2

Motor eléctrico B3/B14 400/690V IE2

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Forma constructiva B3/B14 Pies desmontables
<b>Tipo de protecc.</b>	IP 55
<b>Temp. entorno</b>	-20 °C hasta +40 °C
<b>Material</b>	Carcasa: Aluminio lacado



## Nota

Los motores modelo progresivo tienen un rendimiento de medición mayor en comparación con los motores según DIN con el mismo tamaño.

## Descripción

Motores jaula de ardilla auto refrigerados de ahorro energético  
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008  
Tensión de medición 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos  
Tolerancia de tensión +/- 5%

## Artículo

Denominación	n 50 Hz	P 50 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	H	A	Versión	B	C	Ø D eje	Ø E	Ø F	η (IE2) %	Peso
	(rpm)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
<b>HK K 410A 112MA4 IE2</b>	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
<b>HK K 411A 112MC4 IE2</b>	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progresivo	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - n 50 Hz = velocidad nominal en 400 V/50 Hz - I 50 Hz = intensidad nominal en 400 V/50 Hz - LF 50 Hz = factor de potencia cos phi en 50 Hz - η (IE2) = rendimiento según IE2 in % (con plena carga)