

# HK PTQ CHECK

Aparato de medición manual digital de 5 canales

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Versión</b>               | para presión, diferencia de presión, temperatura, corriente volumétrica y revoluciones<br>Tasa de medida 50/s |
| <b>Volumen de suministro</b> | incl. cable de conexión a PC y software<br>incl. bloque de alimentación 230 V / 50 Hz                         |



## Nota

Para memorizar la serie de medición durante la medición el dispositivo debe estar conectado con un ordenador en el que previamente se habrá instalado el software incluido.

## Descripción

Aparato de medición de 5 canales para medición simultánea de presión, diferencia de presión, corriente volumétrica y temperatura  
conexión simultánea de como máx. 4 sensores (2x presión, 1x temperatura, 1x corriente volumétrica )  
en lugar de un sensor de volumen también se puede conectar un sensor de revoluciones  
display gráfico con retroiluminación  
Teclado de membrana resistente al aceite  
gestión de menú, idiomas y sistemas de unidades diferentes ajustables  
Interfaz de datos RS 232 / adaptador USB  
Reconocimiento de sensores, autodiagnóstico y control de batería integrados  
corrección de punto cero automática  
Memoria mín./máx. (no se memorizan series de mediciones completas)  
Memoria de valores medios seleccionable 10s o 20s

## Indicaciones para pedidos

Este aparato de medición puede ser combinado con el maletín de medición con los accesorios ofrecidos.  
En el maletín HK KS33 puede ser envasado 1 aparato de medición, 1 turbina de medida así como diferentes sensores incluyendo cable y manual de instrucciones.  
Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

## Artículo

| Denominación  | Peso (kg) |
|---------------|-----------|
| HK PTQ CHECK5 | 0,5       |

## Accesorios

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| HK 622    | Turbina de medición                |
| HK PTA    | S.presión                          |
| HK TS TP  | Sensor de temperatura              |
| HK DS 100 | Sensor de rev.                     |
| HK PML    | Cable medición ind.                |
| HK PQT    | Cable med. combinado               |
| HK KS33   | Maletín de protección para medidor |