

Características	
Versión	para presión, diferencia de presión, temperatura, corriente volumétrica y revoluciones Tasa de medida 50/s
Volumen de suministro	incl. cable de conexión a PC y software incl. bloque de alimentación 230 V / 50 Hz



Nota

Para memorizar la serie de medición durante la medición el dispositivo debe estar conectado con un ordenador en el que previamente se habrá instalado el software incluido.

Descripción

Aparato de medición de 5 canales para medición simultánea de presión, diferencia de presión, corriente volumétrica y temperatura conexión simultanea de como máx. 4 sensores (2x presión, 1x temperatura, 1x corriente volumétrica)

en lugar de un sensor de volumen también se puede conectar un sensor de revoluciones

display gráfico con retroiluminación

Teclado de membrana resistente al aceite

gestión de menú, idiomas y sistemas de unidades diferentes ajustables

Interfaz de datos RS 232 / adaptador USB

Reconocimiento de sensores, autodiagnóstico y control de batería integrados

corrección de punto cero automática

Memoria mín./máx. (no se memorizan series de mediciones completas)

Memoria de valores medios seleccionable 10s o 20s

Indicaciones para pedidos

Este aparato de medición puede ser combinado con el maletín de medición con los accesorios ofrecidos.

En el maletín HK KS33 puede ser envasado 1 aparato de medición, 1 turbina de medida así como diferentes sensores incluyendo cable y manual de instrucciones.

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

Artículo Denominación Peso (kg) HK PTQ CHECK5 0,5

Accesorios	
HK 622	Turbina de medición
HK PTA	S.presión
HK TS TP	Sensor de temperatura
HK DS 100	Sensor de rev.
HK PML	Cable medición ind.
HK PQT	Cable med. combinado
HK KS33	Maletín de protección para medidor