

Características

| | |
|------------------------------|---|
| Versión | para presión, diferencia de presión, temperatura, corriente volumétrica y revoluciones Tasa de medida 50/s |
| Volumen de suministro | incl. cable de conexión a PC y software incl. bloque de alimentación 230 V / 50 Hz |



Nota

Para memorizar la serie de medición durante la medición el dispositivo debe estar conectado con un ordenador en el que previamente se habrá instalado el software incluido.

Descripción

Aparato de medición de 5 canales para medición simultánea de presión, diferencia de presión, corriente volumétrica y temperatura
conexión simultánea de como máx. 4 sensores (2x presión, 1x temperatura, 1x corriente volumétrica)
en lugar de un sensor de volumen también se puede conectar un sensor de revoluciones
display gráfico con retroiluminación
Teclado de membrana resistente al aceite
gestión de menú, idiomas y sistemas de unidades diferentes ajustables
Interfaz de datos RS 232 / adaptador USB
Reconocimiento de sensores, autodiagnóstico y control de batería integrados
corrección de punto cero automática
Memoria mín./máx. (no se memorizan series de mediciones completas)
Memoria de valores medios seleccionable 10s o 20s

Indicaciones para pedidos

Este aparato de medición puede ser combinado con el maletín de medición con los accesorios ofrecidos.

En el maletín HK KS33 puede ser envasado 1 aparato de medición, 1 turbina de medida así como diferentes sensores incluyendo cable y manual de instrucciones.

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

Artículo

| Denominación | Peso (kg) |
|---------------|--------------|
| HK PTQ CHECK5 | 0,5 |

Accesorios

| | |
|-----------|------------------------------------|
| HK 622 | Turbina de medición |
| HK PTA | S.presión |
| HK TS TP | Sensor de temperatura |
| HK DS 100 | Sensor de rev. |
| HK PML | Cable medición ind. |
| HK PQT | Cable med._combinado |
| HK KS33 | Maletín de protección para medidor |