

# PA 700 SF6 90 PLUS

Fijación a presión, SFS Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                      |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF                |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFS   |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-2                              |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)         |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión                 |
| <b>Material</b>                    | Acero   |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                       |



## Artículo

| Denominación              | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90 PLUS        | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 86,0    |
| PA 720 SF6 90 L 60 PLUS   | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 60,0    |
| PA 720 SF6 25 90 PLUS     | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 128,4   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 75 PLUS   | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 75,0    |
| PA 725 SF6 90 L 80 PLUS   | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 144,2   | 80,0    |
| PA 725 SF6 90 L 86 PLUS   | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 100 PLUS  | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 100,0   |
| PA 725 SF6 90 L 110 PLUS  | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 110,0   |
| PA 725 SF6 90 L 130 PLUS  | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 130,0   |
| PA 725 SF6 32 90 PLUS     | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 89,0    |
| PA 725 SF6 32 90 L 100 PL | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 100,0   |
| PA 732 SF6 90 PLUS        | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 120,0   |
| PA 732 SF6 90 L 90 PLUS   | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 90,0    |
| PA 732 SF6 90 L 95 PLUS   | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 95,0    |
| PA 732 SF6 90 L 150 PLUS  | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 150,0   |
| PA732 SF6 90 L 180 PLUS   | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 168,5   | 180,0   |
| PA 740 SF6 32 90 PLUS     | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 85,0    |
| PA 740 SF6 32 90 L 120 PL | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 120,0   |
| PA 740 SF6 90 PLUS        | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 234,0   | 140,0   |
| PA 750 SF6 90 PLUS        | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 420,0                     | 79,4   | 12,6   | 281,6   | 150,0   |