HK HBM / HBE

Bombas electrohidráulicas 700 bares

Características

Versión	Configuración y entrega a petición con válv. manuales o electromagnéticas
Presión de servicio	máx. 700 bares
Corriente volumétrica	0,36 - 4,00 l/min



Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Bombas electrohidráulicas (grupos compactos) para el suministro de cilindros de carga media o pesada.
Tamaño del depósito: 2,5 - 100 litros (depósitos de acero o aluminio)
Motores eléctricos para 115 V, 230 V, 400 V
Accesorios opcionales: Estribo de protección, rodillos de transporte, refrigerador de aceite

Indicaciones para pedidos

Ningún producto en stock, configuración (en graduación fija) y entrega a petición.

Artículo

Denominación	Versión
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Válvula de distribución conmutable manualmente
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Válvula de distribución conmutable eléctricamente

Accesorios

NY 2100	Tubo flexible termoplástico de máxima presión
GKS	Protección de goma antiflexión
PNY 2100 HN	Racor a presión, AGN
PHY 2100	Engaste a presión, NY 2100
SKL HN SP	Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKL ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKL..RO
SKF IN SP	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKF...SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.