


Camiones cisterna		
Conexión de tubo flexible		
Roscas de tuerca BSP		
obturación plana		
con collar de fijación		
DIN EN 14 420-5		
con junta plana de PTFE		
Acero fino		



16

16



1

Artículo Denominación DN³ ØD G1 Presión de servicio máx. TW-TUEG 12 13 VA 13 13,4 G 1/2" -14 16 G 3/4" -14 **TW-TUEG 34 19 VA** 19 19,4 16 **TW-TUEG 10 25 VA** 25 G 1" -11 16 25,4 **TW-TUEG 114 32 VA** 32 32,4 G 1.1/4" -11 16 **TW-TUEG 112 38 VA** 38 38,4 G 1.1/2" -11 16 **TW-TUEG 20 50 VA** 50 50,4 G 2" -11 16 63 G 2.1/2" -11 16 **TW-TUEG 212 63 VA** 63,4

G 3" -11

G 4" -11

DN = diámetro nominal, ancho nominal

TW-TUEG 30 75 VA

TW-TUEG 40 100 VA

Variantes de producto

TW-TUEG MG Grifería para camión cisterna, latón, Latón

75

100

Α				

KS AL Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio

75,4

100,4

es	accesorio	para los	s	igι	ıie	ntes	productos
			_		_		

TW	Tubo flexible para camiones cisterna
TW OW	Tubo flexible para camiones cisterna sin espiral