


TW-TUE MG

Grifería para camión cisterna, latón

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Campo de aplicación | Camiones cisterna |
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 2 | obturación plana |
| Construcción | con collar de fijación |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Volumen de suministro | con junta plana de PUR |
| Material | Latón |



Artículo

| Denominación | DN* | Ø D (mm) | G1 | Presión de servicio máx. (bar) |
|-------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------------|
| TW-TUE 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUE 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUE 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUE 114 32 MG | 32 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TUE 112 38 MG | 35 | 38,4 | G 1.1/2" | 16 |
| TW-TUE 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUE 212 63 MG | 63 | 60,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUE 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUE 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Accesorios

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Coquilla de sujeción, de aluminio |
| KS FIX AL | Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|--------------|--|
| TW | Tubo flexible para camiones cisterna |
| TW OW | Tubo flexible para camiones cisterna sin espiral |