

# PA 700 SF PLUS

Fijación a presión, SFL

**HANSA****FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Campo de aplicación         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| Conexión 1                  | Conexión de brida SAE 3000 PSI                      |
| Forma de obturación 1       | obturación plana con junta tórica SF                |
| Abreviatura                 | SFL   |
| Norma                       | SAE J518<br>ISO 6162-1                              |
| Integración                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)         |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión                 |
| Material                    | Acero   |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                       |



## Artículo

| Denominación      | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 44,5      | 8,1       | 104,3      |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16     | 1"       | 1 1/4"          | 50,8      | 8,1       | 127,7      |
| PA 732 SF PLUS    | 31 | 20     | 1 1/4"   | 1 1/4"          | 50,8      | 8,1       | 138,1      |
| PA 750 SF PLUS    | 50 | 32     | 2"       | 2"              | 71,4      | 8,1       | 171,9      |