PA 700 SK6 45 PLUS


Swage fitting, SK6 angle 45°

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Característica adicional	cone SAE fitting
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado





Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	152,8	40,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 45 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	183,7	45,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		183,8	50,2	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		211,0	60,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		235,0	60,1	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		273,0	80,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 45 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		320,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 45 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		308,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21

Accesorios

FS	Obturación para bridas SAE e ISO
SCHRAUBE M	Tornillo hexagonal interior
SCHRAUBE M VZ	Tornillo hexagonal interior

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.