

PA 700 SF6 30 PLUS

Fijación a presión, SFS Ang30°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------------|----|--------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 30 L 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 168,7 | 30,0 |
| PA 732 SF6 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 223,2 | 38,0 |