

PA 700 SF6 15 PLUS

Swage fitting, SFS angle 15°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PA 732 SF6 15 L 20 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 20,0 |
| PA 732 SF6 40 15 L 20 PL | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 20,0 |