

# PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-2                              |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)         |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión                 |
| <b>Material</b>                    | Acero   |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                       |



## Artículo

| Denominación          | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 148,5   | 38,0    | 2,45      |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 420,0                     | 183,0   | 42,0    | 0,48      |