
PA 700 SK6 60 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 60°



Características	
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Característica adicional	cone SAE fitting
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado





Artículo												
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (22.22)	M metr.	L1	L2	A (2022)	В	C	E (*****)
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 732 SK6 60 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		228,3	80,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 740 SK6 60 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		291,0	115,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 60 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		328,4	120,0	96,8	44,5	50,0	21

Accesorios	
FS	Obturación para bridas SAE e ISO
SCHRAUBE M	Tornillo hexagonal interior
SCHRAUBE M VZ	Tornillo hexagonal interior