
# PA 700 SK6 10 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 10°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Característica adicional** | cone SAE fitting |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 740 SK6 10 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 215,0 | 20,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **FS** | Obturación para bridas SAE e ISO |
| **SCHRAUBE M** | Tornillo hexagonal interior |
| **SCHRAUBE M VZ** | Tornillo hexagonal interior |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*