

# PA 700 SK6 110 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 110°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                      |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF                |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)         |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión                 |
| <b>Característica adicional</b>    | cone SAE fitting                                    |
| <b>Material</b>                    | Acero   |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                       |



## Artículo

| Denominación           | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | M metr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|------------------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 110 PLUS    | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 68,4      |         | 205,0      | 160,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24     | 1.1/2"   | 2"              | 83,5      |         | 202,0      | 187,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Accesorios

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>FS</b>            | Obturación para bridas SAE e ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Tornillo hexagonal interior      |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Tornillo hexagonal interior      |