

# KOMP-LOS PTFE

Compensadores de PTFE con bridas sueltas

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Aplicación</b>       | Compensador para la absorción de la dilatación o como silenciador con fuerzas de ajuste reducidas                            |
| <b>Versión</b>          | Fuelle de varios ejes con anillos de apoyo exteriores de acero fino<br>Rebordeado de PTFE con bridas sueltas por ambos lados |
| <b>Material</b>         | Fuelle de PTFE<br>Bridas sueltas de acero / acero fino   |
| <b>Temperatura min.</b> | -50 °C   |
| <b>Temperatura max.</b> | 220 °C   |



## Nota

Como estos compensadores frecuentemente no son artículos estándares, le remitimos al cuestionario para la selección de los compensadores para elegir la versión (véanse los documentos adicionales).

A partir de esta información fabricamos el compensador para usted haciendo que, evidentemente, se adecúe exactamente a sus necesidades.

Tenga en cuenta durante el montaje las prescripciones de montaje válidas para su compensador.

En caso de dudas, diríjase al departamento comercial de mangueras metálicas.

## Indicaciones para pedidos

El plazo de entrega depende en gran medida del material y de la versión del compensador.

## Artículo

Denominación

PTFE-Komp. m. Losflanschen