
## PA 800 SF6 45

Fijación a presión, SFS áng45°



Características						
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 800					
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI					
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF					
Norma	SAE J518 ISO 6162-2					
Abreviatura	SFS					
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)					
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión					
Material	Acero					
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado					





## Nota

Para una obturación mejorada se prepara la valvulería tamaño 20 [DN31] con 2 juntas tóricas 27,3mm x 2,4mm (Material:EPDM). Así la consigue la hermeticidad con la clase de fuga 0 de la unión de manguera y válvulas.

Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Presión de servicio (bar)	
PA 820 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,1	27,0	500,0	
PA 820 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	144,9	32,0	500,0	
PA 825 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	160,6	31,0	500,0	
PA 825 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	179,6	39,0	500,0	
PA 832 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	190,0	39,0	500,0	