HK ICM
Sensor de partículas interior

Características

Campo de aplicación	Para montaje fijo en aparatos e instalaciones Para supervisión continua, también en puntos de medición de difícil acceso
Volumen de suministro	Con software LPA-View
Tensión de servicio	9 - 36 V DC
Temperatura de servicio	-25 °C bis +80 °C
Flujo de paso	20 - 400 ml/min
Consumo de potencia	max. 2,2 W
Característica adicional	Idóneo para aceites hidráulicos con una viscosidad de hasta 1000 mm2/s Clases de pureza según ISO y SAE o NAS AquaSensor integrado para medir la humedad y la temperatura



Descripción

Contador óptico de partículas con sensor LED
Posible asignación en conducto de presión o de retorno
recuento e indicador de partículas sólidas en 8 canales
Medición e indicador según ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E e ISO 11218
memoria interna para hasta 4000 resultados
Precisión de medición: ±1/2 cód. para 4,6,14 µm(c); ±1 cód. para partículas mayores; ±3% para humedad y temperatura
Duración del ensayo ajustable entre 10 y 3600 seg. (ajuste de fábrica 120 s.), intervalo de ensayo libremente programable
con indicador de las últimas diez pruebas
Suministro de tensión a través de adaptador USB HK ICM USB I
Versión R con relé y LED multicolor para el tratamiento de señal de alarma
carcasa robusta de fundición de aluminio
Tipo de protección IP 65

Artículo

Denominación	Conexiones	Presión de servicio máx. (bar)	Peso (kg)
HK ICM WMKR G1	Minimess M16x2	400	1,2

Accesorios

HK ICM USB	USB adapter

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.