
## AFS 90 S (6000 PSI) Brida de soldadura SAE, ángulo de 90°



Características							
Serie de presión	6000 psi						
Norma	SAE J 518 C ISO 6162						
Forma constructiva	Ángulo de 90°						
Construcción	SAE socket weld flange						
Fijación	Taladro para tornillo						
Volumen de suministro	sólo brida						
Material	S355J2G3 (ST52.3)						
Protección de la superficie	negro lubricado						





## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Artículo												
PB 10.9	Tamaño constructivo	Ø A	ØВ	С	E	F1	T	S1	S2	L	M metr.	M onz
(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
400	1/2"	21,6	13	40,5	18,2	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
400	1/2"	17,5	13	40,5	18,2	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
400	3/4"	27,2	19	50,8	23,8	70	12	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
400	1"	35,0	25	57,2	27,8	85	14	34	51	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
400	1.1/4"	42,8	32	66,7	31,8	95	16	38	56	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
400	1.1/2"	48,6	38	79,4	36,5	110	18	42	65	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"
400	2"	61,0	51	96,8	44,5	150	18	60	92	21,0	M 20 x 110	-
	(bar) 400 400 400 400 400 400	constructivo (bar) 400 1/2" 400 1/2" 400 3/4" 400 1" 400 1.1/4" 400 1.1/2"	constructivo           (bar)         (mm)           400         1/2"         21,6           400         1/2"         17,5           400         3/4"         27,2           400         1"         35,0           400         1.1/4"         42,8           400         1.1/2"         48,6	constructivo           (bar)         (mm)         (mm)           400         1/2"         21,6         13           400         1/2"         17,5         13           400         3/4"         27,2         19           400         1"         35,0         25           400         1.1/4"         42,8         32           400         1.1/2"         48,6         38	(bar)         (mm)         (mm)         (mm)           400         1/2"         21,6         13         40,5           400         1/2"         17,5         13         40,5           400         3/4"         27,2         19         50,8           400         1"         35,0         25         57,2           400         1.1/4"         42,8         32         66,7           400         1.1/2"         48,6         38         79,4	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<></td></t<></td></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<></td></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""><td>(bar)         (mm)         <t< td=""></t<></td></t<>	(bar)         (mm)         (mm) <t< td=""></t<>

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.

<sup>\*1) = 15,0</sup> con tornillos métricos; 13,5 con tornillos UNC

Variantes de producto	
AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)	Brida de soldadura SAE, ángulo de 90°, con juego de tornillos métricos y junta tórica
AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)	Brida de soldadura SAE, ángulo de 90°, con juego de tornillos UNC y junta tórica