HK FI AD ETS

Kit de pie. de repuesto para ad. poliv.



Características

Volumen de suministro

ello el desarrollo de la carga del tamiz molecular.

Gel de sílice adsorbente naranja Filtro de carbón activo Juntas y juntas tóricas Filtro de partículas



Información adicional

El gel de sílice está compuesto al 99 % de dióxido de silicio (SiO2) y está clasificado como desecante sintético, polar e hidrófilo. Gracias a su gran porosidad, tiene una gran superficie interior de hasta 800 m2/g. Esto permite una alta capacidad de recogida de agua. En el secador de ventilación se suele sustituir gel de sílice por un indicador de color. Los cambios de color muestran el contenido de agua y con

El gel de sílice no está clasificado como material peligroso según la legislación de la Unión Europea (Reglamento UE n.o 1272/2008). Según las directivas de la UE (67/548/CEE o 1999/45/UE) no es obligatorio marcarlas. El gel de sílice no está dentro de los materiales peligrosos para la salud o el medioambiente.

Artículo		
Denominación	para tipo de filtro	Peso (kg)
HK FI AD ETS 005	HKFIAD005MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 010	HKFIAD010MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 020	HKFIAD020MVNAF	1,0
HK FI AD ETS 040	HKFIAD040MVNAF	1,5
HK FI AD ETS 100	HKFIAD100MVNAF	2,2
HK FI AD ETS 180	HKFIAD180MVNAF	3,2
HK FI AD ETS 020 VPA	HKFIAD310MVNAFVPA	1,0
HK FI AD ETS 040 VPA	HKFIAD330MVNAFVPA	1,9
HK FI AD ETS 100 VPA	HKFIAD510MVNAFVPA	2,0
HK FI AD ETS 210 VPA	HKFIAD560MVNAFVPA	4,6

es pieza de repuesto para los siguientes productos		
HK FI AD MV	Filtro ad. poliv. con válv.	
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve	