


# WFG 45 HJOF (6000 PSI)

Adaptador de brida SAE ORFS ángulo de 45°



| Características             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Serie de presión            | 6000 psi                      |
| Forma constructiva          | Ángulo de 45°                 |
| Construcción                | Brida de rosca exterior SAE   |
| Volumen de suministro       | sólo brida                    |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



| Artículo            |                     |                     |                 |             |              |            |            |            |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| Denominación        | Presión PB<br>(bar) | Tamaño constructivo | G1              | Ø D<br>(mm) | Ø d1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
| WFG 6002-45 HJOF 12 | 400                 | 3/4"                | 1.3/16" -12 UN  | 41,5        | 15,5         | 40,2       | 32,5       | 32         |
| WFG 6003-45 HJOF 16 | 400                 | 1"                  | 1.7/16" -12 UN  | 47,8        | 20,5         | 47,0       | 37,4       | 41         |
| WFG 6004-45 HJOF 20 | 350                 | 1.1/4"              | 1.11/16" -12 UN | 54,2        | 26,0         | 51,8       | 40,4       | 46         |
| WFG 6005-45 HJOF 24 | 310                 | 1.1/2"              | 2" -12 UN       | 63,7        | 32,0         | 60,5       | 45,2       | 50         |