

# WFG 45 HJOF M (6000 PSI)

Adaptador de brida SAE ORFS ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Serie de presión            | 6000 psi  |
| Forma constructiva          | Ángulo de 45°                                       |
| Construcción                | Brida de rosca exterior SAE                         |
| Volumen de suministro       | con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica |
| Material                    | Acero   |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                       |



## Artículo

| Denominación          | Presión PB (bar) | Tamaño constructivo | G1              | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| WFG 6002-45 HJOF 12 M | 400              | 3/4"                | 1.3/16" -12 UN  | 41,5     | 15,5      | 40,2    | 32,5    | 32      |
| WFG 6003-45 HJOF 16 M | 400              | 1"                  | 1.7/16" -12 UN  | 47,8     | 20,5      | 47,0    | 37,4    | 41      |
| WFG 6004-45 HJOF 20 M | 350              | 1.1/4"              | 1.11/16" -12 UN | 54,2     | 26,0      | 51,8    | 40,4    | 46      |
| WFG 6005-45 HJOF 24 M | 310              | 1.1/2"              | 2" -12 UN       | 63,7     | 32,0      | 60,5    | 45,2    | 50      |