
PN AJF SK

Racor a presión, ORFS

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Características especiales	with holder hexagon
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado





Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1	SW (mm)
PN 06 AJF SK	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	58,0	19	14
PN 06 AJF 10 SK	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,5	22	17
PN 08 AJF 10 SK	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	61,5	22	17
PN 10 AJF SK	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	65,0	22	17
PN 10 AJF 13 SK	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	67,5	27	19
PN 13 AJF 10 SK	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	74,0	19	22
PN 13 AJF SK	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	68,5	27	19
PN 13 AJF 16 SK	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	74,0	30	24
PN 13 AJF 20 SK	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	79,5	36	30
PN 16 AJF SK	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	78,5	30	24
PN 16 AJF 20 SK	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	83,5	36	30
PN 20 AJF 16 SK	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	89,0	30	27
PN 20 AJF SK	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	88,5	36	30
PN 20 AJF 25 SK	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	91,5	41	36
PN 25 AJF 20 SK	25	16	1"	413,0	1.3/16" -12 UN	111,5	36	36
PN 25 AJF SK	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	97,5	41	36
PN 25 AJF 32 SK	25	16	1"	275,0	1.11/16" -12 UN	111,5	41	50
PN 32 AJF SK	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	107,0	50	41
PN 40 AJF SK	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	115,5	60	50

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.