

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Características

Tipo	46
Correcc. indicación	On end of stem
Presión de servicio	Max. 6 bar (on thermowell)
Tubo de protecc.	Clamped (removable), copper alloy
Carcasa	Plastic
Ventana de insp.	Plexiglass



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Applications: Heating, plumbing, universal.

Artículo

Denominación	Rangos de indicación	Ø (mm)	Long. vástago	Rosca
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2