

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo | 52 |
| Correcc. indicación | Trimming pointer |
| Presión de servicio | Max. 25 bar (on stem) |
| Vástago sumerg. | Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571 |
| Carcasa, anillo | CrNi steel |
| Ventana de insp. | Flat instrument glass |



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Artículo

| Denominación | Rangos de indicación | Ø (mm) | Long. vástago | Rosca |
|----------------|----------------------|-----------|---------------|-------|
| K- 07 20 02 72 | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 73 | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 74 | 0 °C to +160 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 75 | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 76 | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 77 | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 78 | 0 °C to +160 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 79 | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 80 | 0 °C to +250 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 81 | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 82 | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 02 83 | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |