K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Características

Tipo	52
Correcc. indicación	Trimming pointer
Presión de servicio	Max. 25 bar (on stem)
Vástago sumerg.	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Carcasa, anillo	CrNi steel
Ventana de insp.	Flat instrument glass



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Artículo

Denominación	Rangos de indicación	Ø (mm)	Long. vástago	Rosca
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.