

K-DMUF GENAUIGKEIT 0,2%

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo | S-10 |
| Tensión | Non-stabilised 10/30 V DC voltage |
| Conexión eléctrica | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| Tipo de protecc. | IP 65 acc. to EN 60529 |
| Señal de salida | 4 to 20 mA, 2-wire |
| Alinealidad | 0.2% of span |
| Temper. de medios | -30 °C to +100 °C |
| Temp. entorno | -20 °C to +80 °C |
| Piezas en contacto con el medio | CrNi steel 1.4571 |
| Carcasa | CrNi steel 1.4571 |



Descripción

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Información adicional

Further measuring ranges on request

Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Artículo

| Denominación | Rango de medición | Rosca |
|----------------|-------------------|-------|
| K- 07 20 10 30 | -1 / 0.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 31 | 0 - 0.25 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 32 | 0 - 0.4 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 33 | 0 - 1.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 34 | 0 - 4.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 35 | 0 - 6.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 36 | 0 - 10.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 37 | 0 - 16.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 38 | 0 - 25.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 39 | 0 - 40.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 40 | 0 - 60.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 41 | 0 - 100.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 42 | 0 - 160.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 43 | 0 - 250.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 44 | 0 - 400.0 bar | G 1/2 |
| K- 07 20 10 45 | 0 - 600.0 bar | G 1/2 |