

K-KFMM U MBAR 10FACH UEBERLASTUNG

Capsule-type pressure gauges for measuring pressure in millibars

HANSA FLEX

Características

Tipo	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
Versión	Capsule-type pressure gauge
Aplicación	For gaseous, dry, non-corrosive media
Categoría de calidad	1,6
Temper. de medios	max. +100 °C
Temp. entorno	-20 °C hasta +60 °C
Carcasa	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
Órgano medidor material y mec. indicador	Aleación de cobre
Ventana de insp.	Plexiglass



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Overpressure safety 10x FSD, with zero correction

Artículo

Denominación	Rango de medición	Ø (mm)	Conexión
K- 07 20 06 83	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 84	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 85	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 86	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 87	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 08	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 09	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 10	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 11	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 12	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"