
K-SPIR SCHL KUPPL SET

Spiral hose and coupling kits

Características

Presión de servicio	max. 10 bar (to the temperature +20 °C); max. 7 bar (at temperature +40 °C); max. 5 bar (at temperature +60 °C)
Acoplamiento	High quality hand quick release coupling of steel for high flow rates For demanding applications with high mechanical wear
Tubo flexible con espiral de refuerzo	Polyurethane



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For pneumatic applications in challenging industrial environments. High-quality, one-hand quick disconnect coupling made of steel with safety lock to prevent unintentional disconnection. For complex applications susceptible to severe mechanical wear. The outer layer of the hose, which is designed to withstand flying sparks and scorching, has special spark protection. It is therefore ideal for all pneumatic tools used in welding processes.

Artículo

Denominación	Medida de mang.	Ø Espiral (mm)	Longitud de trabajo (m)
K- 07 10 07 56	10 mm x 6,5 mm	52	4,0
K- 07 10 07 57	10 mm x 6,5 mm	52	6,0
K- 07 10 07 58	12 mm x 8 mm	65	8,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.