# K-VSEH AIRKRAFT

Receptacle combinations »airkraft«

## Características

| | |
|---|---|
| **Carcasa** | Amaplast with hinged cover |
| **Integrado en la carcasa** | Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet |
| **Protección** | Beneath transparent lid (4 MW) |
| **Versión** | Pre-wired |
| **Entradas de línea** | Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection(all openings can be cut out) |
| **Tipo de protecc.** | IP 44 |




## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

## Artículo

| Denominación | Equipamiento | Color |
|---|---|---|
| **K- 07 10 03 52** | 4 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V | amarillo |
| **K- 07 10 03 51** | 3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V | plata |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS** | Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8 |
| **K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT** | Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft« |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*